

هموژنایزر کف مخزن

- Homogenization - Dispersion – Emulsification
- مخصوص نصب در داخل مخزن.
- قابلیت نصب بصورت کاملاً افقی ، کاملاً عمودی یا تحت زاویه مورب.
- دیسپرسیون ، امولسیون و هموژناسیون همزمان.
- مناسب برای صنایع غذایی ، شیمیایی ، بهداشتی آرایشی و دارویی.
- قابلیت کارکرد در محدوده بسیار وسیع دما و ویسکوزیته.
- قابلیت طراحی اختصاصی جهت انطباق % ۱۰۰ با نیاز خریدار.
- امکان ساخت از استیل ضد زنگ ۳۰۴ یا ۳۱۶ (برحسب شرایط کارکرد).
- امکان استفاده در مخازن تحت فشار یا تحت خلاء یا اتمسفریک.
- بدون نیاز به مخزن و پمپ مجزا جهت خنک کردن مکانیکال سیل.
- قابلیت نصب اینورتور جهت تشدید (یا کاستن) قدرت میکس و هموژن
- قابلیت استفاده از موتورهای ضد جرقه (Ex-Proof) جهت کار با سیالهای آتش زا (نظیر الکل)
- توضیح: این سری از هموژنایزرها بعنوان میکسر جابجایی دستگاههای میکسر هموژنایزرهای تحت خلاء (سری VMH) بسیار مناسب میباشد . بعنوان مثال حل کردن نشاسته و صمغ در روغن (جهت تولید سس مایونز) و یا رقیق کردن رب گوجه فرنگی با آب (تولید کچاپ)

مدل	میزان تقریبی مصرف برق (KW)	سرعت دوران (rpm)	حداقل - حداکثر حجم بچ (لیتر)
BH - 1.5	1.5	3000	30 - 100
BH - 2.2	2.2	3000	50 - 200
BH - 4	4	3000	100 - 300
BH - 5.5	5.5	3000	150 - 500
BH - 7.5	7.5	3000	300 - 1000
BH - 11	11	3000	800 - 1500
BH - 18.5	18.5	3000	1000 - 2000

توضیح: در جدول فوق حداکثر حجم بچ برای سیال با ویسکوزیته آب محاسبه شده است.

گروه تولیدی آرکان فلیز در شهر مهاباد
بدون افلاخ قبلی برای شهر مهاباد



آدرس: قزوین - کیلومتر ۴ جاده قدیم تهران - مجتمع صنعتی شهید رجایی - پلاک ۵۵

صندوق پستی: ۷۳۶ - ۳۴۱۸۵

تلفن: ۰۲۸ - ۳۳۵۵ ۱۶۵۴

۰۲۸ - ۳۳۵۵ ۳۴۹۰

۰۲۸ - ۳۳۵۵ ۶۸۵۵